

Die POLI MonoDock (MP400T) ist eine Docking- und Kalibrierstation für das POLI Multigaswarngerät. Das MP400T ermöglicht eine schnelle und einfache Kalibrierung oder einen Bump-Test: einfach das POLI in die Vorrichtung stellen, Kabel anschließen und Start drücken.

Alle Kalibrierungen und Bump-Test-Ergebnisse werden im integrierten Datenspeicher als Konformitätsprotokoll gesichert, diese Daten können heruntergeladen werden. Die Docking-Station ist für den Betrieb mit den vier üblicherweise gemessenen Gasen Sauerstoff (O₂), Kohlenmonoxid (CO), Schwefelwasserstoff (H₂S), Methan (CH₄) sowie Isobutylen für PID-Bump/Kalibrierung ausgelegt. Die MonoDock verfügt über einen wiederaufladbaren Akku und ist ihre kompakte Größe zur Mitnahme eines Außeneinsatzes geeignet.



Hauptmerkmale

- Einfach und schnell: Ein-Knopf-Bedienung für Bump-Test oder Kalibrierung
- Hohe Kapazität: Speicherung von 2.000 Kalibrier- oder Bump-Testergebnisse im zuverlässigen FLASH-Speicher
- Praktisch: Aufzeichnungen können auch ohne das POLI heruntergeladen werden
- Tragbar: Der Akku reicht für bis zu 1000 Bump-Tests
- Robust: All-in-one-Hartschalenkoffer

POLI MONODOCK SPEZIFIKATIONEN

Größe	23.5 x 19.0 x 10.7 cm (9.2 x 7.5 x 4.3 in)
Gewicht	2.0 kg (4.4 lbs.)
Einheiten	Ein (1) POLI Gaswarngerät mit Pumpe*
Batterie	Wiederaufladbarer Lithium Akku, bis zu 1000 Bump-Tests bei einer einzigen Aufladung
Temperatur	0°C bis 50°C (32°F to 122°F)
Luftfeuchtigkeit	5% ~ 95% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Ereignisprotokoll	2000 Kalibrierungs- oder Bump-Aufzeichnungen
Stromversorgung und Kommunikationsmöglichkeiten	USB-Anschluss (Typ A)
Kalibriergas-Versorgung	Gasflasche(n) & Regler (nicht enthalten) außerhalb der MonoDock Erforderliche(r) Bedarfsdurchflussregler Eingebaute Pumpe für Luft oder Kalibriergas
Gas-Anschlüsse	Schnellverbindung für Schläuche mit 6 mm Durchmesser: 2 Kalibriergaseinlässe für die Kalibrierung/Bump-Test Lufteinlass für Nullabgleich
Kalibriergase**	<ul style="list-style-type: none">• Gasmisch mit bis zu 4 Gasen:• Sauerstoff• Kohlenmonoxid• Schwefelwasserstoff Methan Isobutylen (für PID)
Sicherheits-Zertifizierung	Zur Verwendung in nicht explosionsgefährdeten Bereichen
Garantie	1 Jahr

* Die POLI-Monodock ist derzeit nur für gepumpte POLI-Geräte verfügbar.

** Ein Betrieb mit anderen toxischen Gasen ist zur Zeit nicht möglich. Erkundigen Sie sich bei WatchGas nach der Verfügbarkeit.



Für mehr Informationen

www.watchgas.eu
info@watchgas.eu

Distributed by