

Le POLI MonoDock (MP400T) est une station d'accueil et d'étalonnage pour les détecteurs multigaz POLI. Le MonoDock pour la version pompée du POLI permet un calibrage ou un test de déclenchement rapide et facile : il suffit de placer le POLI dans la baie, de connecter le câble et de lancer le démarrage.

Tous les étalonnages et les résultats des tests de déclenchement sont stockés dans la mémoire de bord sous la forme d'un dossier de conformité téléchargeable séparément des instruments eux-mêmes. La station d'accueil est conçue pour fonctionner avec les quatre gaz couramment mesurés: oxygène (O₂), monoxyde de carbone (CO), sulfure d'hydrogène (H₂S), méthane (CH₄), plus l'isobutylène pour les tests de déclenchement et d'étalonnage PID. Le MonoDock est équipé de batteries rechargeables et est portable pour une utilisation à distance.



Caractéristiques clés

- Simple et rapide : Un seul bouton pour le test de déclenchement ou l'étalonnage
- Haute capacité : enregistrement de 2000 calibrages ou de tests de déclenchement dans une mémoire FLASH fiable
- Pratique : Les dossiers peuvent être téléchargés sans que le POLI soit en place
- Portable : Alimentation par batterie pour un maximum de 1000 tests de déclenchement
- Robuste : Un étui rigide tout-en-un

SPÉCIFICATIONS DE POLI MONODOCK

Taille	23.5 x 19.0 x 10.7 cm (9.2 x 7.5 x 4.3 in)
Poids	2.0 kg (4.4 lbs.)
Nombre d'unités	Un (1) moniteur de pompe POLI*.
Batterie	Batterie rechargeable au lithium, jusqu'à 1000 tests de choc sur une seule charge
Température	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Humidité	5% ~ 95% RH (Non-condensation)
Journal des événements	2000 Calibration ou enregistrements de déclenchement
Connexion à l'électricité et aux communications	USB (Type A)
Alimentation en gaz d'essai	Cylindre(s) et régulateur(s) (non inclus) à l'extérieur du MonoDock Régulateur(s) de débit à la demande requis Pompe intégrée pour l'air ou le gaz d'essai
Raccordements au gaz	Raccords rapides pour tubes de 6 mm de diamètre extérieur: 2 entrées de gaz d'essai pour l'étalonnage et le déclenchement Entrée d'air pour la mise à zéro
Gaz d'étalonnage**	Mélange de gaz avec jusqu'à 4 gaz : <ul style="list-style-type: none">• Oxygen (O₂)• Monoxyde de carbone (CO)• Sulfure d'hydrogène (H₂S)• Gaz inflammables (CH₄, C₃H₈ or C₅H₁₂, etc) Isobutylène (for PID)
Certifications de sécurité	Pour une utilisation dans les zones non dangereuses
Garantie	1 an

* Le POLI Monodock ne convient actuellement qu'aux appareils POLI à pompe.

** Le fonctionnement avec d'autres gaz toxiques n'est pas disponible pour le moment. Vérifiez la disponibilité auprès de WatchGas.



For more information

www.watchgas.eu
info@watchgas.eu

Distributed by