

Die WatchGas QGM Bump & Docking Station sorgt dafür, dass Ihre Gas-Warngeräte korrekt konfiguriert und getestet werden und voll funktionsfähig bleiben. Tragbare Docking-Stationen setzen sich auf dem Markt mehr und mehr durch. Sicherzustellen, dass die Sensoren auf eine vorgegebene Gaskonzentration richtig reagieren, ist nach wie vor der beste Weg, um zu überprüfen, ob das Gas-Warngerät korrekt überwacht.

WatchGas QGM Multi Bump & Docking Station ermöglicht Bump-Tests (Funktions-Tests), Ereignis-Speicherung und Kalibrierungen von einer einfach zu bedienenden Station mit mehreren Geräten. Sie ermöglicht Gruppen-/Sicherheitsmanagern die Konfigurationen mehrerer Geräte gleichzeitig. Sie verwaltet alle wichtigen Daten-Protokolle, die belegen, dass die Benutzer innerhalb der Unternehmens-Vorschriften arbeiten.

Das QGM kann manuell kalibriert oder einem Funktionstest (Bump-Test) unterzogen werden. Die Docking-Station kalibriert automatisch vier Geräte gleichzeitig (bis zu 12 Geräte pro Minute), wodurch Ausfallzeiten und Gasverbrauch reduziert werden.



Hauptmerkmale

- Benutzerfreundliche Ein-Knopf-Bedienung
- Effizient wegen des großen Betriebstemperaturbereichs
- leicht zu transportieren
- Batteriebetrieben
- Automatische Daten-Protokoll-Speicherung

DOCK SPECIFICATIONS

Maße	52,5cm (L) x 43,7cm (B) x 21,3 cm (T)
Gewicht (ohne Gasflasche)	11kg
Betriebs-Temperatur	+5 bis +40°C
Garantie	Volle 2 Jahre
Batterie / Akku	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku
Batterie-Kapazität	Bis zu 1000 Bump-Tests
LEDs	6 blaue LEDs für jede Einheit (Einheit x 4), 3-farbige LEDs für die Stromversorgung, Switch Back Light LED (gelb, grün)
Daten-Speicher	USB 8GB Standard
Speicherkapazität	Ungefähr 5 Millionen Tests (wechselbarer 8GB-USB-Stick)
Testmöglichkeiten	Bump-Tests (Funktionstests) und Kalibrierungen
Informations-Speicher	Speichert automatisch Bump-Test/Kalibrier-Protokolle, individuelle Geräte-Ereignis-protokolle, Firmware und Einheit-Konfigurationen
Verfügbare Gase	LEL (CH ₄), CO, H ₂ S und O ₂ Bitte kontaktieren Sie Ihren WatchGas-Händler für verfügbare Kalibriergase
Geräte-Kompatibilität	QGM-IR und QGM-CAT
Kalibrier-Gasflaschen	Kompatibel mit 58l- und 116l-Gas-Zylindern
Schnittstelle	Ethernet RJ-45(TCP/IP), 10Mb/s
Ladeadapter	DC12.0V, 3A/h

BESTELL-INFORMATIONEN

Artikel	Art.-Nr.
QGM Multi Bump & Docking Station	7189182
QGM Mono Bump & Docking Station	7189181
<i>Nur in Kombination mit einem Demand-Flow-Regler</i>	<i>A0177744</i>

ZUBEHÖR



IR-Link



Kalibrier-Gase



**Unsere QGM-Angebote
finden Sie auf der
WatchGas-Website!**

NOTIZEN

[illegible]

Mehr Informationen:

www.watchgas.eu
info@watchgas.eu

Distributed by